


FJD Trion™ P1

ESCÁNER LIDAR


NUEVAS DIMENSIONES SE DESPLEGAN

Si usted es un profesional experimentado de escaneo láser o simplemente tiene curiosidad de 3D. Con un paseo el sitio con el Pile permite digitalizar su entorno de forma rápida y precisa.



Precisión relativa

Hasta 2 cm*



Rango de escaneo

40 m @ 10% de reflectividad
70 m @ 80% de reflectividad



LIDAR FOV

360° × 59°




Puntos por segundo

200,000



Ligero y portátil

1 kg / 2.2 lbs



Nube de puntos en tiempo real

Visualice mientras escanea

Captura fácil de la realidad

Interior, exterior, subterráneo, todo el día

La potente tecnología SLAM permite que el PI funcione bajo de luz solar, en la noche, y los lugares que pueden ser inaccesibles con los métodos tradicionales.



Compacto pero poderoso

El peso de PI solo 1 kg o un poco más de 2 libras, puede poner en una bolsa de mensajero y puede funcionar todo el día con sencillos cambios de batería, recreando su entorno en minutos.



RECONSTRUYE LO QUE VE

La tecnología SLAM avanzada no tiene por qué costar una fortuna. No más calibración de instrumentos complicada ni largos flujos de trabajo que procesan datos de nubes de puntos. El diseño plug-and-play y el precio accesible del P1 le permiten explorar una creatividad ilimitada, optimizar el procesamiento de datos y digitalizar activos con facilidad.

Flujo de trabajo




Captura

Camina y escanee con P1, mientras visualiza los datos de la nube de puntos con el tiempo real en su dispositivo móvil a través de FJD Trion Scan.



Analizar

El P1 produce formatos de datos de nubes de puntos universales en las, pcd, pts y ply. La relación de tiempo de escaneo a posprocesamiento es de aproximadamente 3:1.



Entregar

Genere entregables como mapas de contornos, cálculos de distancia, área y volumen, planos de planta, análisis de árboles y bosques y modelos 3D como BIM, DEM y malla 3D.

Múltiples configuraciones

Cámara

Capture vídeos RGB con la cámara.



RTK

Generar datos de nubes de puntos georreferenciados.



Escenarios de aplicación



Gestión y evaluación de propiedades



Arquitectura, Ingeniería y Construcción



Seguridad Pública



Medios y entretenimiento



Robótica



Análisis Forestal y de Vegetación

Especificaciones

Peso	1 kg (excluyendo cámara y placa base)
Dimensiones	160 × 120 × 270 mm (sin cámara) Hasta
Precisión relativa	2 cm* *Probado en condiciones experimentales
Rango de exploración	40 m @10% de reflectividad 70 m @80% de reflectividad
láser longitud de onda	905 nm
Calificación láser	Clase de seguridad ocular I
Campo de visión	360° x 59°
Número de cabezales láser	1
Tarifa de puntos	200,000 puntos/segundo
Procesamiento de nubes de puntos	Procesamiento en tiempo real
Visualización de nube de puntos	Vista previa de la nube de puntos en tiempo real

Fuente de energía	Batería de agarre recargable
Suministro eléctrico	10.8 V, 3 A
Interfaz de alimentación	Tipo C
Transmisión de datos	USB-2.0
Consumo de energía	12 W (Sólo escáner)
Duración de la batería	2h (batería de agarre, temperatura ambiente, Sólo escáner)
Wifi	2.4 GHz
Memoria interna	512 GB
Temperatura de funcionamiento	-10 C ~ 45 C
Resolución de la cámara	5760 × 2880 @ 30 fps
Campo de visión de la cámara (FOV)	360°

Comuníquese con su socio de distribución autorizado de FJDynamics local para obtener más información.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



CASA DEL TOPÓGRAFO

CASA DEL TOPÓGRAFO

Panamá

Tel. 261-4686
Cel.6550-7034
Dirección: Avenida la pulida,
Plaza Fanny

Colombia

Tel. (1) 457 2128
Cel. 322 2434389
Dirección: Carrera 29
#39 B 52 Barrio La
Soledad

Email: contactenos@casadeltopografo.com
URL: www.casadeltopografo.com