

Velocidad horizontal máxima	23m/s
Altitud máxima de vuelo	5000 m (cuando se utilizan las hélices 2110s y con un peso de despegue $\leq 7,4$ kg) 7000 m (cuando se utilizan las hélices silenciosas de gran altitud 2112 y con un peso de despegue $\leq 7,2$ kg)
Resistencia máxima al viento	12m/s
Tiempo máximo de vuelo	55 minutos (medido con Matrice 350 RTK volando a aproximadamente 8 m/s sin cargas útiles en un entorno sin viento hasta que el nivel de la batería alcanzó el 0 %. Los datos son solo de referencia. El tiempo de uso real puede variar según el modo de vuelo, los accesorios y el entorno . Preste atención a los recordatorios en la aplicación)
Gimbals DJI compatibles	Zenmuse H20, Zenmuse H20T, Zenmuse H20N, Zenmuse P1, Zenmuse L1 y Zenmuse L2
Configuraciones de cardán admitidas	Cardán único hacia abajo Cardán único hacia arriba Gimbals dobles hacia abajo Cardán único hacia abajo + cardán único hacia arriba Gimbals dobles hacia abajo + Gimbal único hacia arriba
Clasificación de protección de ingreso	IP55 (la clasificación IP no es efectiva permanentemente y puede disminuir debido al desgaste del producto)
GNSS	GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo
Temperatura de funcionamiento	-20° a 50°C (-4° a 122°F)
<b>Control remoto</b>	
<b>General</b>	
Pantalla	Pantalla táctil LCD de 7,02 pulgadas; resolución: 1920× 1200; brillo máximo: 1200 nits
Peso	Aprox. 1,25 kg (sin batería WB37) Aprox. 1,42 kg (con batería WB37)
GNSS	GPS+Galileo+BeiDou
Batería integrada	Tipo: Li-ion (6500 mAh@7,2 V) Tipo de carga: utilice la estación de batería o el cargador rápido USB-C con una potencia máxima de 65 W (voltaje máximo de 20 V). Tiempo de carga: 2 horas Sistema químico: LiNiCoAlO2
Batería externa (Batería inteligente WB37)	Capacidad: 4920 mAh Voltaje: 7,6 V Tipo: Li-ion Energía: 37,39 Wh Sistema químico: LiCoO2
Clasificación de protección de ingreso	IP54
Tiempo de funcionamiento	Batería incorporada: aprox. 3 horas y 18 minutos Batería incorporada + batería externa: aprox. 6 horas